取扱説明書
～　サイクルデザイン　キックスタンド　（商品#026615,026616）　～

＜取付可能パイプ径＞

チェーンステー：　　　最大φ24mmまで
シートステー：　　　　最大φ21mmまで
※パイプ形状が角型になっているものは取り付けられません。
※カーボンステーには取り付けられません。

＜取付方法＞

1. キックスタンドのボルトを緩めて、チェーンステー取付金具とシートステー取付金具を取り外す。（写真1）

（写真1）

2. 完成車の左側リアエンド付近にキックスタンド本体を当てて、取り付け位置を決める。（写真2）

（写真2）

3. チェーンステー取付金具をキックスタンド本体裏側に押し当て、左側のチェーンステーを挟んでボルトで仮止めする。（写真3、写真4）

（写真3）

（写真4）

4. シートステー取付台座のボルトを緩めておく。（写真5）

（写真5）

5. シートステー取付金具をキックスタンド本体裏側に押し当て、左側のシートステーを挟んでボルトで仮止めする。（写真6、写真7）

6. 全体のバランスを見ながら取付位置を決めたら、キックスタンドを固定する。この時、チェーンステー取付金具、シートステー取付金具、シートステー取付台座の順を繰り返しながらボルトを少しずつ増し締めする。

7. キックスタンドを固定したら、キックスタンドを足で4～5回上げ下げして、しっかり固定されているか確認する。キックスタンドの台座部分が動かなければ固定完了。

（写真6）

（写真7）

地球を楽しくしたい
RITEWAY
PRODUCTS JAPAN